Aktivátor

Loctite® 7649

Az anaerob anyagok kikeményedését gyorsítja. Segítségével néhány perc után már tudja használni a Loctite®-tal rögzített csavarkötést, csőmenettömítést, felülettömítést vagy csapágyrögzítést.
Kiszerelés: 150 ml, 500 ml

Cső- és menettömítés

Loctite® 55 csőmenettömítő zsinór

Szilárd tömítőzsinór -50 és 130°C közötti alkalmazásokhoz. Nem tartalmaz teflont! Lehetővé teszi az alkatrészek pozicionálását akár nyomás alatt is. Szintetikus anyag, nem telítődik a szállított közeggel. Jól behatárolt felhasználás a tökéletes tömítés érdekében. Víz, gáz, élelmiszeripari engedélyekkel rendelkezik.
Kiszerelés 50 és 150m.

Loctite® 542 hidraulika tömítő

Finommenetes szerelvényekhez hidraulikus és pneumatikus berendezésekben és általában kis szerelvényekhez. 3/4"-ig alkalmazható anaerob termék.
Kiszerelés. 10 ml, 50 ml

Loctite® 577 közepes szilárdságú csőmenettömítő

Folyékony anaerob csőmenettömítő -50 és 150 °C közötti alkalmazásokhoz. Fém-fém menetek tömítéséhez, akár különböző anyagminőségek esetén is. Vegyileg ellenálló, kemény műanyagot képez a felületek között. Jól bírja a rezonanciát! Tökéletes tömítés feszítő hatás nélkül! NSF, DVGW, WRC engedélyek.
Kiszerelés: 50 ml, 250 ml,

Loctite® 5331 csőmenettömítő

Menetes műanyag vagy műanyag/fém szerelvényekre javasolt, amelyek forró vagy hideg vizet szállítanak. Silikon bázisú, fehér színű tömítő. Ivóvíz, gáz és élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik.
Kiszerelés: 100 ml

Loctite® 567

A Teflon tartalom kenést biztosít az összeszereléskor a súrlódó felületek között. Anaerob menettömítő. Fém szerelvények tömítésére.

Loctite® 290

Folyékony anaerob rögzítő-tömítőanyag. -50 és 150 OC közötti alkalmazásokhoz. Alkalmas utólagos csavarrögzítéshez, de rézidomok illesztésénél a forrasztás kiváltásához is jól alkalmazható olyan helyeken, ahol a résméret minimális.
Kiszerelés: 50 ml

Henkel Magyarország Kft.
Henkel Ragasztás Technológiák
Általános Ipar
1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.
Tel: +36-1-372-56-77,
Fax: +36-1-372-56-78
loctite.hu@hu.henkel.com
www.loctite.hu
www.loctitesolutions.com

Henkel

LOCTITE®

Épületgépészet

Henkel

ÚJDONSÁGOK

Pattex Power Tape

3 rétegű, extra erős, szakadásálló, 4 bar-ig nyomásálló filmmel bevont ragasztószalag. Felhasználható az autóiparban, vízvezetékszerelésben, és mindenütt, ahol gyors eredményre van szükség.
Kiszerelés. 10 m(ezüst, fekete), 50 m(ezüst)

Loctite® Higiéniai Spray

Fertőtlenítésre és szagtalanításra szolgál a gépkocsik belső terében, klimatizált helyiségekben és hatékony a baktériumok, gombák és vírusok ellen is. Eukaliptusz illatú.
Kiszerelés: 150 ml

Loctite® 7800 cink spray

Cink spray, amely kiváló katódvédelmet nyújt vasfémeken. Primerként használható festés előtt. Különösen megfelel hegesztési varrat korrózió elleni védelmére galvanizált alkatrészeken.
Kiszerelés: 400 ml

Terostat 930 MS polimer, tömítő

Gyors bőrösödési idejű, nem veszélyes anyag. Spatulával felhordható, vagy szórható. Időjárásálló, öregedésálló. Átfesthető, akár nedvesen is. UV álló. Szürke, fehér, fekete színben is elérhető.
Kiszerelés. 310 ml

Terostat 939 MS polimer, tömítő, ragasztó

Kemény-rugalmas ragasztóanyag, amely lehetővé teszi a dinamikus feszültségek kiegyenlítését és a hagyományos kötőelemek részleges vagy teljes helyettesítését. Töltő-anyagként is használható.
Időjárás és UV álló. Szürke, fehér, fekete színben elérhető.

Ragasztás

Loctite® Hysol® 3430 A&B fast epoxy

Öt perc fazékidejű, 2-komponensű epoxi ragasztó, amely optikailag átlátszó kötések létrehozására alkalmas. Idéális üveg és dekorációs lapok ragasztásához, általános javításokhoz, barkácsmunkákhoz.
Kiszerelés: 24 ml, 50 ml, 400 ml

Loctite® Hysol® 3450 A&B folyékony fém

Öt perc fazékidejű, 2-komponensű epoxi ragasztó, olyan helyeken alkalmazható, ahol nagy résméretek vannak. Idéális sérült fémalkatrészek, műanyagok (kivétel PP, PE) ragasztásához és kitöltéséhez.
Kiszerelés 25 ml

Loctite® 401 pillanatragasztó

Általános rendeltetésű pillanatragasztó a legtöbb anyaghoz, köztük műanyag, gumi, fém, karton és fa ragasztásához.
Kiszerelés 20g.

Loctite® 454 pillanatragasztó

Általános rendeltetésű gél pillanatragasztó fémek, kompozitok, fa, parafa, hab, bőr, karton, papír, vakolat és zománctalan kerámia ragasztására. Függőleges vagy fej feletti felületekhez való használatra javasolt.
Kiszerelés: 3g, 20g, 300g

Loctite® CF900 Vegyi Dúbel

Két komponensű, nagy szilárdságú ragasztóanyag, különböző falazatokba, padlókba történő rögzítések kivitelezéséhez. Gyors, nem okoz feszültőhatást, víztömör, a falazattal egyenértékű szilárdságot biztosít. Nem igényel extra kinyomópisztolyt.
Kiszerelés: 300 ml

Loctite® Tangit PVC U ragasztó

Speciális ragasztó kemény PVC csövekhez. Nyomó- és egyéb csövek idomok ragasztásához használható, melyek PVC / ABS / ASA anyagokból készültek. 16 bar nyomásig.
Kiszerelés: 125 gr, 0.5 kg, 1 kg

Tisztítás

Loctite® 7063 zsírtalanító

Tisztítószer általános alkatrészekhez, nem hagy nyomot – ideális ragasztás és tömítés előtt. Kompatibilis fémmel, üveggel, gumival, a legtöbb műanyaggal és festett felülettel.
Kiszerelés: 150 ml, 400 ml

Loctite® 7850 kéztisztító

Természetes kivonatokat tartalmazó kéztisztító, ásványolajtól mentes. Kiváló bőrápoló szert tartalmaz. Vízzel vagy víz nélkül használható. Eltávolítja a szennyeződést, zsírt, kormot és olajat. Biológiailag lebomló.
Kiszerelés: 10ml, 400ml, 3l

Loctite® Tangit tisztító

PVC / ASA / ABS anyagú csövek ragasztás előtti tisztításához. Tetrahidrofurán tartalmú.
Kiszerelés: 1 l

Kenés

Loctite® 8031 fúró-vágó-üregelő spray

Védi és keni a vágószerszámokat megmunkálás közben. Fúrásnál, fűrészelésnél, menetvágásnál acélra és a legtöbb nem vasfém anyagra. Elsősorban rozsdamentes acélra készült.
Kiszerelés: 400 ml

Loctite® 8040 Fagyasztó-csavarlazító spray

-43 °C-ra hűti a bepermetezett felületeket és a penetráns olaj tartalma behatol az így keletkezett mikrorepedésekbe. Kis idő múlva az alakrészek szétszerelhetőek. Nem párásítja a felületeket. Korrózió védő adalékot tartalmaz.
Kiszerelés. 400 ml

Loctite® 8201 5 way spray

Old, ken, tisztít. Kiszorítja a vizet és megelőzi a korrózíót. Ideális lágy kenőanyagként fémek kenéséhez, emellett könnyű szétszerelhetőséget is biztosít.
Kiszerelés: 400 ml

Sürgősségi javítóanyagok

Loctite® 3463 mágikus fém™

Acéltöltésű kenhető rúd. Nedves felületre tapad, víz alatt is kikeményedik. Vegyi anyagoknak és korrózíónak ellenáll. Fazékidő 3 perc, kikeményedés 10 perc. Fúrható, reszelhető, csiszolható és festhető.
Kiszerelés: 114 g

Loctite® 5070 csőjavító készlet

Szivárgó csővezetékek ideiglenes/közepes távú javítására. Maximális hőmérséklet 120 °C. A készlet tartalma: védőkesztyű, Loctite® 3463 és uretánnal impregnált üvegszál erősítésű műanyag szalag.
Kiszerelés: 50 gr, 1,8 x 50 m szalag

Loctite® 7100 szivárgásjelző

Segíti a mikro- és nagyobb szivárgások jelzését nyomás alatti rendszerekben. Nem okoz korróziót, valamennyi gázzal és gázkeverékkel használható, kivéve a tiszta oxigént.
Kiszerelés: 400 ml

Loctite® Makroflex PUR hab

Egykomponensű poliuretán hab nyílászárók beépítéséhez (tömít és szigetel) a legkülönbözőbb rések kitöltésére, hangszigetelt válaszfalak készítéséhez stb. Felhasználható: Minden évszakban, -10 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten. A nyílászárók rögzítéséhez mechanikus rögzítő elemeket, ajtó- és ablakkeret kitámasztókat kell alkalmazni.
Kiszerelés: 750 ml